

# LINER MACRO



Questo illuminatore è stato progettato per essere utilizzato in vetrine, mobili e in incassi, nonché per applicazioni di luce radente.

*This luminaire has been designed to be used in display cases, furniture and coves as well as for grazing and backlighting application.*



|                                      |   |                  |
|--------------------------------------|---|------------------|
| NUMERO/NUMBER LED/mt -WHITE-         | 60,120, 220, 240  |                  |
| NUMERO/NUMBER LED/mt -RGB/W-         | 120, 72   |                  |
| FLUSSO/FLUX WHITE@24Vdc              | CRI >80   | CRI >90          |
| Flusso/Flux 60 LED/mt                | 360 Lm  |                  |
| Flusso/Flux 120 LED/mt               | 720 Lm  | 1200 Lm          |
| Flusso/Flux 220 LED/mt               | 2200 Lm   |                  |
| Flusso/Flux 240 LED/mt               | 1440 Lm   |                  |
| <b>WHITE</b>                         |   |                  |
| TEMPERATURE COLORE/COLOR TEMPERATURE | 2700K, 3000K<br>3500K, 4000K -a richiesta/Upon request- |                  |
| CORRENTE/CURRENT@24Vdc               | CRI >80   | CRI >90          |
| 60 LED/mt                            | 200mA   |                  |
| 120 LED/mt                           | 400mA   | 360mA            |
| 220 LED/mt                           | 800mA   |                  |
| 240 LED/mt                           | 800mA   |                  |
| POTENZA/POWER@24Vdc                  | CRI >80   | CRI >90          |
| 60 LED/mt                            | 4,8W  |                  |
| 120 LED/mt                           | 9,6W  | 8,7W             |
| 220 LED/mt                           | 19,2W   |                  |
| 240 LED/mt                           | 19,2W   |                  |
| <b>RGB / RGBW</b>                    |   |                  |
| CORRENTE/CURRENT@24Vdc               | 72 LED/mt (RGBW)  | 120 LED/mt (RGB) |
| red                                  | 220mA   | 220mA            |
| green                                | 250mA   | 250mA            |
| blue                                 | 220mA   | 220mA            |
| white                                | 200mA   |                  |
| POTENZA/POWER@24Vdc                  | 72 LED/mt (RGBW)  | 120 LED/mt (RGB) |
| red                                  | 5,2W  | 5,2W             |
| green                                | 6W  | 6W               |
| blue                                 | 5,2W  | 5,2W             |
| white                                | 4,8W  |                  |
| <b>KVAR</b>                          |   |                  |
| CORRENTE/CURRENT@24Vdc               | 120+120 LED/mt  |                  |
| warm                                 | 200mA   |                  |
| cold                                 | 200mA   |                  |
| POTENZA/POWER@24Vdc                  | 120+120 LED/mt  |                  |
| warm                                 | 4,8W  |                  |
| cold                                 | 4,8W  |                  |
| GRADO IP/IP GRADE                    | 43/55   |                  |

TABELLA DI SELEZIONE/SELECTION TABLE

| CODICE/CODE | COPERTURALENTE/COVER LENS | LED/mt            | TEMPERATURA COLORE/<br>COLOR TEMPERATURE | CRI   | LUNGHEZZA/LENGHT |
|-------------|---------------------------|-------------------|--|-------|------------------|
| 60          | trasparente/transparent A | 60 LED/mt 01      | 2700K D                                  | 80 01 | L(mm) max 3000mm |
|             | satinata/satin B          | 120 LED/mt 02     | 3000K W                                  | 90 02 |                  |
|             |                           | 220 LED/mt 03     | 4000K N                                  |       |                  |
|             |                           | 240 LED/mt 04     | 5000K C                                  |       |                  |
| 61          | trasparente/transparent A | 120 LED/mt 01     | RGB                                      | RGB   | L(mm) max 3000mm |
|             | satinata/satin B          |                   |  |       |                  |
| 62          | trasparente/transparent A | 72 LED/mt 01      | RGBW                                     | RGBW  | L(mm) max 3000mm |
|             | satinata/satin B          |                   |  |       |                  |
| 63          | trasparente/transparent A | 120+120 LED/mt 01 | 2500+6000 K                              | KVAR  | L(mm) max 3000mm |
|             | satinata/satin B          |                   |  |       |                  |

